



## Этикетировщик ампул ЭА-12



Этикетировщик ампул модели ЭА-12 — оптимальная лейблинг-машина для предприятий с малой и средней производительностью. Установка оснащена высокоточной системой управления с возможностью сохранения до 50 различных программ в соответствии с форматом ампул. Опция контроля состояния этикетирования в режиме реального времени позволяет эффективно управлять работой этикетировщика и регистрировать случаи сбоев

В соответствии с требованиями регламента GMP оборудование производится из качественных коррозиестойких материалов и с применением современных инженерных технологий. В результате внедрения машины достигается обеспечение единого стандарта упаковки выпускаемой продукции и ее презентабельности, что оказывает положительное влияние на доверие потребителей.

### Назначение и область применения

Автоматический этикетировщик ампул АЭ-12 предназначен для нанесения этикеток на ампулы, картриджи, шприцы-ручки и другую неустойчивую тару цилиндрической формы. Оборудование разработано специально для компаний фармацевтической отрасли, однако успешно применяется и для этикетировки ветеринарных и косметических препаратов.

### Принцип работы

Модуль этикетировки автоматически подаёт этикетки, после чего на них наносятся переменные данные. Ампулы или флаконы автоматически подаются на конвейер в горизонтальном положении. Линейная обкатка вращает ампулы и прижимает этикетки. После этикетировки готовые ампулы выталкиваются на сборочный стол или в коробку.

### Основные элементы

- блок подачи продукта (ампул, картриджей и т.д.);
- горизонтальный роликовый конвейер;
- аппликатор этикеток;
- обкатывающий конвейер (станция обкатки);
- принтер для нанесения маркировки.

## Преимущества

- Производительность достигает 12000 ампул в час;
- Сохранение до 50 режимов работы;
- Автоматическая остановка оборудования при отсутствии этикеток;
- Компактная моноблочная конструкция.

## Универсальность

Оборудование может работать как автономно, так и в составе комплексной линии.

## Удобство в работе

Машина имеет удобный, интуитивно понятный и полнофункциональный сенсорный ЖК-экран, позволяющий контролировать ход всех процессов в режиме реального времени.

## Варианты исполнения

Данный этикетировщик может быть изготовлен в других вариантах исполнения, адаптированных под особенности производства каждого Заказчика. Для интеграции процессов кодирования и маркировки оборудование может быть укомплектовано принтером. Для предприятий с большим объемом выпускаемой продукции выпускается этикетировщик модели ЭА-24 с производительностью до 24000 единиц тары в час.

## Безопасность

Установка оснащена системой автоматического контроля ошибок (отсутствие штрих-кода, неправильный код и других), что позволяет избежать возникновения неисправностей и обеспечить безопасность работы с машиной.

## Характеристики

<b>Тип:</b>	автомат
<b>Производительность:</b>	1000 - 12000 шт/ч
<b>Тип наклеиваемой этикетки:</b>	самоклеящаяся этикетка
<b>Тип тары:</b>	Стеклянная тара
	Пластиковая тара
<b>Тип этикетировщика:</b>	Автоматические этикетировочные линии
<b>Отрасль:</b>	Косметика
	Фармацевтика
	Ветеринария
<b>Диаметр корпуса тары:</b>	12 - 22 мм
<b>Длина этикетки:</b>	до 70 мм
<b>Высота:</b>	от 1500 мм
<b>Ширина этикетки:</b>	до 40 мм
<b>Длина:</b>	от 1650 мм
<b>Ширина:</b>	от 600 мм