



Полуавтоматический этикетировщик для одновременного нанесения передней и задней этикетки АЭ-2 Плюс



Этикетировщик АЭ-2 Плюс относится к линейке полуавтоматических и может одновременно наносить переднюю и заднюю этикетки с возможностью регулировки вылета, расстояния между передней и задней этикетками и пробелов. Несмотря на простую конструкцию, оборудование полностью решает проблемы малых и средних производств по лейблингу продукции самоклеящимися этикетками. Использование передней и задней этикетки в одной бобине позволяет существенно снизить затраты предприятия за счет уменьшения общей длины наносимой этикетки, что обеспечивает экономичность реализации процесса.

Назначение и область применения

Полуавтоматический этикетировщик для одновременного нанесения передней и задней этикетки АЭ-2 Плюс предназначен для нанесения самоклеящихся этикеток на тару цилиндрической и конусной формы. Данный настольный аппликатор этикеток может применяться на химических, пищевых, косметических и фармацевтических предприятиях.

Принцип работы

Оператор вручную устанавливает тару и заправляет рулон (бобину) этикетки. После установки оператор нажимает на педаль, тем самым приводя в движение ролики и центральный привод, который разматывает бобину этикеток. В процессе работы происходит единовременное наклеивание этикеток за один цикл.

Основные элементы

Корпус:

- - оптический датчик,
- - ограничительные кольца,
- - бобина,
- - прижимной ролик,
- - опорные ролики с ограничителем,
- - кнопка аварийного отключения,
- - регулятор скорости подачи этикетки с выключателем.

Панель управления.

Преимущества

- Этикетировка одной или двух поверхностей — в зависимости от выбранного режима работы;
- Адаптация к работе с банками, бутылками, флаконами и другой тарой с круглым сечением в месте приклеивания;
- Возможность нанесения непрозрачных и матовых этикеток на непрозрачной подложке по умолчанию, и прозрачных этикеток опционально (в этом случае возможна установка ультразвукового датчика);
- Компактность и низкий уровень шума.

Универсальность

Широкие функциональные и конструктивные возможности позволяют применять этикетировщик для лейблинга широкого спектра продукции в любой отрасли.

Удобство в работе

Для удобства работы на аппликаторе расположен сенсорный дисплей, на котором отображается информация о количестве этикетированных изделий и других параметрах запущенных процессов. В основном меню есть возможность выбора режима этикетирования – одной или двух поверхностей, с нужным интервалом выдачи этикетки (расстояния между этикетками). Значения параметров сохраняются при отключении питания и легко сбрасывается нажатием одной кнопки.

Варианты исполнения

При необходимости реализации процесса маркировки продукции с нанесением даты мы выпускаем модель АЭ-2 Плюс с термотрансферным принтером (датером).

Безопасность

Простота управления и надежность конструкции данного полуавтомата обеспечивают высокий показатель безаварийности. Для оперативной остановки процессов в случае возникновения нештатной ситуации предусмотрена кнопка аварийного отключения.

Характеристики

Тип:	полуавтомат
Производительность:	600 шт/ч
Тип наклеиваемой этикетки:	самоклеящаяся этикетка
Тип этикетировщика:	Полуавтоматические настольные этикетировщики
Мощность:	0,06 - 0.11 кВт

Вес:	37 кг
Напряжение:	220
Отрасль:	Косметика
	Фармацевтика
	Пищевое производство
	Электронные сигареты
	Ветеринария
Химия	
Высота тары:	20 - 300 мм
Диаметр корпуса тары:	20 - 120 мм
Частота:	50 Гц
Скорость подачи этикетки:	3 - 15 м/мин
Длина этикетки:	10 - 230 мм
Высота:	515 мм
Ширина этикетки:	180 мм
Точность нанесения этикетки:	+/- 0,5 мм
Максимальный радиус рулона с этикетками:	130 мм
Длина:	950 мм
Ширина:	480 мм