



Полуавтоматический этикетировщик на тубы АЭ-7



Этикетировщик полуавтоматического типа АЭ-7 — это универсальная установка, реализующая процессы лейблинга различной продукции на высоком уровне. Модель оснащена современной панелью управления, которая обеспечивает простоту и удобство управления. Высокая производительность наряду с низким энергопотреблением позволяет достигать оптимального соотношения при оснащении небольших и средних предприятий.

Назначение и область применения

Полуавтоматический этикетировщик АЭ-7 предназначен для этикетировки мягких пластиковых или ламинатных туб. Оборудование получило широкую востребованность в деятельности химических, пищевых и фармацевтических предприятий.

Принцип работы

Оператор вручную устанавливает рулон этикетки и тубы на прижимную втулку. Запуск установки осуществляется посредством нажатия на педаль, в результате которого приводятся в движение ролики и бобина этикеток. В процессе вращения происходит наклеивание этикетки.

Основные элементы

корпус (датчик наличия этикетки, бобина, направляющие, приемная ось, узел настройки натяжения ленты, стойка, опора, этикетировочная головка, нож, узел настройки положения этикетировочной головки);
панель управления.

Преимущества

- Точность нанесения этикетки без ребристостей, морщин и воздушных пузырей;
- Возможно наклеивание прозрачных и матовых этикеток;
- Простота управления не требует специального обучения от оператора;
- Легкость перемещения установки ввиду небольших габаритов.

Универсальность

Широкие функциональные возможности этикетировщика обеспечивают простоту и оперативность переналадки при изменении формата тары или этикеток.

Удобство в работе

Настройка режима работы, изменение параметров отдельных процессов и контроль за ходом их реализации осуществляются при помощи единой панели управления.

Варианты исполнения

Мы предлагаем различные варианты исполнения данной машины. Для реализации потребностей в маркировке продукции (проставки даты и другой дополнительной информации на этикетке) предусмотрена вариация данной модели с термотрансферным принтером.

Безопасность

Система менеджмента качества, реализуемая на нашем предприятии, предусматривает обязательный контроль всех этапов производства этикетировочного оборудования, что позволяет нам гарантировать безопасность выпускаемых установок.

Характеристика

Тип:	полуавтомат
Производительность:	1000 шт/ч
Тип наклеиваемой этикетки:	самоклеящаяся этикетка
Тип этикетировщика:	Полуавтоматические настольные этикетировщики
Мощность:	0,03 кВт
Вес:	95 кг
Напряжение:	220
Отрасль:	Косметика
	Фармацевтика
	Пищевое производство
	Электронные сигареты
	Ветеринария
	Химия
Высота тары:	20 - 185 мм
Диаметр корпуса тары:	15 - 120 мм
Максимальный диаметр рулона этикеток:	240 мм
Длина этикетки:	20 - 320 мм
Высота:	780 мм
Ширина этикетки:	20 - 170 мм
Длина:	680 мм
Ширина:	660 мм