

# Tray Erector - TR 201



**Tray Erector - TR201**

# Tray Erector - TR201

# Tray Erector-TR201

## Standard Features:



- \* Machine in stainless steel construction.
- \* Intermittent motion.
- \* Long tray magazine – Warning for no carton.
- \* Possibility to refill without machine stop.
- \* AC variable frequency drive.
- \* Electro mechanical timing by encoder by encoder.
- \* Machine overload for transport of blanks.
- \* Integrated into auto packaging line.
- \* Machine function light tree.
- \* Touch screen-operating panel

## Options

- \* Two line carton erector.
- \* Special function station.

## Specifications

- \* Blank size – Max 500X900 mm.
- \* Capacity – up to 17 trays/min.
- \* Air Consumption – 330 L/min.
- \* Electrical – 400 Vac. ; 50 Hz. ; 3X16A.

## ERECTOR DE BANDEJAS TR201



## Características Estándar:

- \* Máquina construida de acero inoxidable.
- \* Movimiento intermitente.
- \* Cargador de bandejas largo - Notificación de falta de cartón
- \* Posibilidad de reabastecer sin detener la máquina.
- \* Impulsor de frecuencia variable por medio de corriente alterna.
- \* Temporización electromecánica por medio de codificador.
- \* Indicación de sobrecarga de la máquina durante el transporte de bandejas.
- \* Integrado en la línea de empaquetamiento automático.
- \* Luces de funcionamiento de la máquina.
- \* Panel de operación con pantalla táctil.

## Opciones

- \* Erector de cartón de dos líneas.
- \* Estación de función especial.

## Especificaciones

- \* Tamaño del objeto – Máx 500X900 mm.
- \* Capacidad – hasta 17 bandejas/min.
- \* Consumo de Aire – 330 L/min.
- \* Potencia Eléctrica – 400 Vca. ; 50 Hz. ; 3X16A.

