



Упаковочная машина ТМ-1ПН МЗ (пневмонож)



Упаковочная машина ТМ-1ПН МЗ (пневмонож) — оптимальная установка для эффективной реализации процесса упаковки крупногабаритных товаров. Комплектация роликовым приемным столом, промежуточным и конечным рольгангом позволяет производить упаковку продукции длиной более 2 метров. Равномерность распределения горячего воздуха в термотоннеле обеспечивает плотную усадку пленки со всех сторон. Оснащение производства данной установкой позволит избежать повреждения товаров при транспортировке и складском хранении.

Назначение и область применения

Упаковочная машина ТМ-1ПН МЗ (пневмонож) предназначена для упаковки в термоусадочную пленку крупногабаритного товара (строительных материалов, бытовой техники, дверей, больших коробов и других).

Принцип работы

Оператор вручную загружает товар, оборачивает термоусадочной пленкой и отправляет в термотоннель. Здесь осуществляется плотное обтягивание продукции пленкой под воздействием высоких температур в рабочей камере. Далее партия переходит в зону охлаждения вентиляторами, после чего оператором выгружается полностью упакованный товар.

Основные элементы

- ТМ-1ПН МЗ термотоннель;
- ТМ-1ПН МЗ подающий рольганг;
- ТМ-1ПН МЗ промежуточный рольганг;
- ТМ-1ПН МЗ приемный рольганг;
- ТМ-1ПН МЗ пневмонож.

Преимущества

- Производительность — 250 упаковок в час;
- Регулировка температуры, времени запайки, скорости конвейера и других параметров;
- Экономный расход электроэнергии.

Универсальность

Наличие просторного и вместительного рольганга обеспечивает удобство упаковки товаров с любыми габаритами.

Удобство работы

Система управления, которой оснащена данная модель, позволяет оператору регулировать температуру запаивающего ножа, время запаивания и ряд других параметров в соответствии с особенностями упаковки определенного товара.

Варианты исполнения

В нашем каталоге представлены различные модификации представленной модели, что позволяет подбирать оптимальное решение для каждого Заказчика (с требуемой производительностью, необходимым набором опций и другими характеристиками).

Безопасность

Установка отвечает всем требованиям в области безопасности, предъявляемым к промышленному оборудованию, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов.

Характеристики

Тип:	полуавтомат
Производительность:	до 250 шт/ч
Вес:	250 кг
Напряжение:	380
Отрасль:	Косметика
	Фармацевтика
	Пищевое производство
	Электронные сигареты
	Ветеринария
	Химия
Высота:	1750 мм
Длина:	3010 мм
Ширина:	1070 мм