



Упаковочная машина ТМ-2А



Упаковочная машина ТМ-2А — высокопроизводительная автоматическая установка, которая реализует полный комплекс процессов по упаковыванию продукции в ПВХ или термоусадочный полиолефин. Пленка данного типа является одним из самых оптимальных упаковочных материалов практически для любых товаров, поскольку надежно защищает продукт от механических повреждений, попадания влаги и воздуха, а также от нелегального вскрытия и подмены. Данная установка оснащена термокамерой, которая поддерживает регулирование температуры в заданном диапазоне и переменную скорость конвейера. На цифровом экране, расположенном на блоке управления, отображаются параметры всех запущенных процессов (скорости, количество пленки, время обрезки и другие).

Назначение и область применения

Упаковочная машина ТМ-2А используется для штучной и групповой упаковки в термоусадочную пленку фармацевтических и ветеринарных изделий, косметических средств, парфюмерии, бытовой химии и другой негабаритной продукции.

Принцип работы

Продукция помещается на рабочий стол, где осуществляется ее формирование в группу и оборачивание упаковочным материалом. Далее партия автоматически перемещается в зону запайки и обрезки пленки. Следующим шагом предварительно упакованный товар переходит в термотоннель, где под воздействием высоких температур пленка плотно усаживается. Готовая упаковка охлаждается, после чего поступает на выходной стол или снимается оператором. Далее цикл повторяется.

Основные элементы

- ТМ-2А термонож;

- ТМ-2А термокамера;
- ТМ-2А приемный рольганг.

Преимущества

- Производительность — до 2100 шт./ч.;
- Равномерная усадка пленки со всех сторон;
- Низкое энергопотребление.

Универсальность

Благодаря наличию регулируемых элементов машина может быть переналажена в зависимости от формата упаковываемой продукции.

Удобство работы

При помощи блока управления оператор может регулировать скорость движения конвейера, температуру внутри термокамеры и другие параметры работы установки.

Варианты исполнения

Мы предлагаем различные модификации данной модели, отличающиеся производительностью, адаптацией к работе определенным типом продукции и другими индивидуальными эксплуатационными характеристиками.

Безопасность

Машина производится из качественных нетоксичных материалов, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Характеристики

Тип:	автомат
Производительность:	до 2100 шт/ч
Вес:	390 кг
Напряжение:	380
Отрасль:	Косметика
	Фармацевтика
	Пищевое производство
	Электронные сигареты
	Ветеринария
	Химия
Высота:	1000 мм
Длина:	4600 мм
Ширина:	1000 мм