



## *Моноблок фасовки и запайки Пакетов Дой Пак Мастер*



Моноблок фасовки и запайки пакетов «дой-пак» Мастер спроектирован с учетом всех особенностей деятельности предприятий, выпускающих продукцию в пакетах типа «дой-пак». Машина позволяет упаковывать до 1500 пакетов в час, что позволяет в разы увеличить производительность предприятия. Закрытие наполненной упаковки реализуется сразу после наполнения при помощи комбинации сварного шва и многоразовой застежки «zip-lock», что обеспечивает абсолютную герметизацию пакета.

Высокоинтеллектуальная система управления, применение в производстве нержавеющей стали марок AISI304 и 316L и других качественных материалов позволяет нам гарантировать бесперебойность работы, длительное сохранение презентабельного внешнего вида и долговечность данной машины.

### **Назначение и область применения**

Моноблок фасовки и запайки пакетов «дой-пак» Мастер предназначен для автоматической реализации операций подачи пакетов типа «дой-пак», раскрытия пакета, фасовки продукта, запайки швов и вставки замка «zip-lock». Установка может применяться в пищевом, ветеринарном и химическом производстве для выпуска продуктов порошковой консистенции, в том числе многокомпонентных (приправы, супы быстрого приготовления, корма для животных и другие товары).

### **Принцип работы**

Установка работает в автоматическом режиме. Перед началом работы оператор загружает готовые пакеты в приемную емкость. После запуска машина в автоматическом режиме захватывает пакет, с помощью присосок раскрывает его верхнюю часть, заполняет пакет продуктом, запаивает верхний шов и вставляет замок «зип-лок».

## Основные элементы

- модуль фасовки;
- модуль запайки;
- панель управления.
- Преимущества
- Многофункциональность и высокая производительность;
- Возможность регулирования объема дозирования;
- Высокая степень герметичности пакетов за счет применения двух типов закрытия;
- Простота мойки, переналадки и обслуживания.

## Универсальность

Наличие сменных элементов позволяет переналаживать данный моноблок на выпуск другого вида продукции.

## Удобство работы

На панели управления, размещенной на передней части установки, задаются необходимые параметры работы, а также отображается состояние текущих процессов. Наличие сигнального светофора позволяет оператору вовремя обнаружить неисправность и принять меры по ее устранению.

## Варианты исполнения

Машина изготавливается по индивидуальному проекту. Для обеспечения максимального удовлетворения нужд конкретного производства мы предлагаем различные варианты дополнительного оснащения и расширения функционала, а также интеграцию установки в комплексные упаковочные линии.

## Безопасность

Фасовка и другие процессы осуществляются в закрытом боксе, что исключает вероятность попадания загрязнений и посторонних примесей в пакет с продуктом. Высокая степень автоматизации обеспечивает абсолютную безопасность для оператора.

## Характеристики

<b>Тип:</b>	автомат
<b>Производительность:</b>	до 1500 шт/ч
<b>Тип дозатора:</b>	Механические дозаторы
<b>Мощность:</b>	до 3 кВт
<b>Вес:</b>	1000 кг
<b>Напряжение:</b>	220
<b>Отрасль:</b>	Пищевое производство
	Ветеринария
	Химия
<b>Высота тары:</b>	200 - 240 мм
<b>Тип продукта:</b>	Порошок
<b>Высота:</b>	1450 мм
<b>Длина:</b>	1575 мм
<b>Ширина:</b>	1400 мм