

# MVC1200

## Multilane Sachet Machine

## OVERVIEW

The MVC 1200 is a **new VFFS 4 side seal sachet innovation** that offers increased speed, efficiency, and quality. It's available in 900 mm and 1200 mm film reels and is suitable for high production outputs. The new MVC introduces an innovative way to fill and seal sachets.

The combination of continuous motion technology and an intermittent seal process provides **high quality seals at high speeds**. Technological advancements allow this machine is the technology allows to use high quality films (**up to 100 microns thickness**).

## BENEFITS & FEATURES

- Produces up to **120 strokes/min per lane**
- Capacity to produce up to **1000 sachets /minute** (70x120 mm 50 ml)
- Fills **liquids and pasty product** at high speed.
- Ideal machine for **dressing and sauces** industry.

## Visión de conjunto

MVC1200: un nuevo concepto de maquina VFFS, 4 soldaduras ofreciendo: velocidad, eficiencia y calidad. Disponible para bobinas de 900mm y 1200 mm ideal para altas producciones.

La nueva MVC introduce un cambio en la manera de formar y llenar un sobre. La combinación de una tecnología continua y el proceso de sellado intermitente, proporciona una gran calidad de sellado a velocidad alta, permitiendo la utilización de films técnicos, (espesor de hasta 100 micrones). La Serie MVC está concebida para alcanzar una producción de hasta 120 ciclos/min por pista, alcanzando producciones superiores a los 1.000 sachets /min (70 x 120 mm 50 ml). La MVC está específicamente diseñada para envasar líquidos y pastos.



**MATRIX**



powered by Pro Mach 

*Matrix is an exclusive distributor for Inever and markets, sells, and provides extensive technical support, including service and spare parts throughout North and South America.*

# MVC1 200



## Multilane Sachet Machine

## Machine Specifications/Especificaciones

	4 Lanes / Pistas	5 Lanes / Pistas	6 Lanes / Pistas	7 Lanes / Pistas	8 Lanes / Pistas	9 Lanes / Pistas
Max. Width (mm) / Formato max (mm)	150	120	100	85	75	60
Min. Width (mm) / Formato min (mm)	65					
Max. Length (mm) / Largo max (mm)	200					
Min. Length (mm) / Largo min (mm)	50					
Max. Reel diametre (mm) / Bobina Diámetro Max (mm)	600					
Max. Reel width (mm) / Bobina Ancho max (mm)	1200					
Core (mm) / Bobina Núcleo (mm)	150					
Output (Sachet/minute) / Velocidad max. (Sobres/min)	480	600	720	840	960	1080
Dimensions (m) / Dimensiones (m)	2.222 x 2.512 x 2.150					
Weight (Kg) / Peso (Kg)	1.850					
Noise (dB) / Nivel Sonoro (dB)	>70					
Electrical Data / Datos eléctricos	220,400,440,Vac/3Ph+N+PE / 50,60 Hz					
Compressed Air / Aire Comprimido	300 Lts/min.					



### Matrix Packaging Machinery


Pro Mach Flexible Packaging Group

650 N. Dekora Woods Blvd.  
Saukville, WI 53080

Info@Matrix.com  
www.MatrixPM.com/Inever

(888) 628-7491  
(262) 268-8300

## MATRIX



powered by Pro Mach